

# PARADOR

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung sind unter Berücksichtigung der VOB alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18365 gültigen Regeln, insbesondere die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ und die DIN EN 13329 / DIN EN 15468 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr. Für die Ausführung sind insbesondere die produktspezifischen Verarbeitungsvorschriften vom Hersteller zu berücksichtigen sowie die allgemeinen Vorgaben, Normen und Technischen Regeln.

Liefern und Verlegen eines Bodenbelags nach EN ISO 10582 für die vollflächige Verklebung auf geeigneten Untergründen.

## Position 1: Lieferung Bodenbelag Basic 2.0

Hersteller: Parador

Produkt: Vinyl Basic 2.0

Format: 610 x 305 x 2 mm oder 1219 x 229 x 2 mm



Dekor: nach Wahl

Artikel Nr.: \_\_\_\_\_
















Zertifikate:

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- nur für vollflächige Verklebung geeignet
10 Jahre	-	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten

 EN 14041:2004/AC:2006	
--	---

Klassifizierung:

Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
 <b>Nutzungsstufe 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN ISO 10582	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
 <b>Nutzungsstufe 31</b> Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN ISO 10582	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
 Nutzschiebendicke	EN ISO 24340	0,3 mm
 Oberflächenvergütung		PUR
 Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> s1
 Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
 Fleckenunempfindlichkeit	ISO 26987	Kennziffer 0, nicht verändert
 Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe $\geq 6$
 Beanspruchung durch Stuhlrollen	ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
 <b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizung	EN 12664	0,012 m <sup>2</sup> *K/W
 Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
 Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
 Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
 Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Gebürstete Struktur, Lebhaftige Struktur, Mineralstruktur, Steinstruktur: R 9 / Sägeraue Struktur: R 10
 Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

### Position 2: Lieferung Sockelleisten

Lieferant: Parador

Produkt: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

### Position 3: Vollflächige Verklebung des Bodenbelages

Den gelieferten Boden von Parador nach Herstellervorgaben auf normgerechten Estrichen unter Einhaltung aller gültigen Regeln fachgerecht vollflächig verkleben.

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

#### **Position 4: Einbau von Sockelleisten**

Sach- und fachgerechtes Einbauen der gelieferten Parador Sockelleisten (Montage mit Clip, alternativ schrauben / nageln / kleben). Alle Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt.

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_