

# PARADOR

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung sind unter Berücksichtigung der VOB alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18365 gültigen Regeln, insbesondere die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ und die DIN EN 13329 / DIN EN 15468 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr. Für die Ausführung sind insbesondere die produktspezifischen Verarbeitungsvorschriften vom Hersteller zu berücksichtigen sowie die allgemeinen Vorgaben, Normen und Technischen Regeln.

Liefern und Verlegen eines Bodenbelags für die schwimmende Verlegung, mit PE-Folie als Trennschicht.

## Position 1: Lieferung Bodenbelag Vinyl mit SPC-Trägerplatte zur schwimmenden Verlegung

Hersteller: Parador

Produkt: Basic 5.3

Format: 1209 x 225 x 5,3 mm



Dekor: nach Wahl

Artikel Nr.: \_\_\_\_\_

















Zertifikate:

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung
10 Jahre	-	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten

 EN 14041:2004/AC:2006	
--	---

Klassifizierung:

Klassifizierung			
		Prüfnorm	Bewertung
	<b>Nutzungsgruppe 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 16511	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	<b>Nutzungsgruppe 31</b> Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 16511	Hotels, Konferenzräume, kleine Büros
	Brandverhalten	EN 13501-1	B <sub>f</sub> -s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, keine sichtbare Veränderung Gruppe 3: Grad 4, leichte Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 - B02	Wollblauskala: Stufe $\geq 6$
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen (10.000 Umdrehungen)
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit entsprechender Dampfsperre	EN 12667	0,024 m <sup>2</sup> *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	ISO 16000	< E1
	Trittschall	EN ISO 10140	17 dB
	Längs- und Querfugenauszugskraft	ISO 24334	Längs $\geq 4$ KN/m Quer $\geq 3$ KN/m
	Beständigkeit gegen Abrieb	prEN 15468 Anhang A	> 3.000 Umdrehungen
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	EN 13329 Anhang F	$\geq 1.800$ mm
	Maßänderung	EN ISO 23999	$\leq 0,20$ %
	Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094	Verfahren A MSR-A1 Verfahren B MSR-B2
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R10
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	20 01 39

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

## Position 2: Lieferung PE-Folie

Lieferant: Parador

Produkt: 346348

Format: Rollen a 30m<sup>2</sup>

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

### **Position 3: Lieferung Sockelleisten**

Lieferant: Parador

Produkt: \_\_\_\_\_

Format: \_\_\_\_\_

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

### **Position 4: Schwimmende Verlegung des Bodenbelages**

Den gelieferten Vinylboden von Parador inklusive PE-Folie nach Herstellervorgaben fachgerecht schwimmend verlegen.

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_

### **Position 5: Einbau von Sockelleisten**

Sach- und fachgerechtes Einbauen der gelieferten Parador Sockelleisten (Montage mit Clip, alternativ schrauben / nageln / kleben). Alle Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt.

Menge: \_\_\_\_\_ Einzelpreis: \_\_\_\_\_ Gesamtpreis: \_\_\_\_\_