




















Klassifizierung:

Klassifizierung			Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich		EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
	Nutzungsklasse 32 Mittelstark beanspruchter gewerblicher Bereich		EN 13329	Klassenräume, kleine Büros, Boutiquen
	Beständigkeit gegen Abrieb		EN 13329, Anhang E	AC 4 (≥ 4.000 Umd.)
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (kleine / große Kugel)		EN 13329, Anhang H	≥ 12 N / ≥ 750mm
	Brandverhalten		EN 13501-1	C _f s1
	Gleitreibung		EN 13893	μ ≥ 0,35
			EN 14041	D5
	Fleckenunempfindlichkeit		EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
	Verhalten gegenüber Zigaretteglut		EN 438-2	Grad 4
	Lichtechtheit		EN ISO 4892-2	Graumaßstab: Stufe ≥ 4
	Beanspruchung durch Stuhlrollen		EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre		EN 12664	0,048 m ² K/W
	Verschieben eines Möbelfußes		EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung		ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)		EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Verbindungsfestigkeit		ISO 24334	> 1 kN/m (Länge) > 2 kN/m (Breite)
	Trittschall		ISO 717-2	14 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)
	Maßänderung		EN 13329, Anhang C	≤ 0,9mm
	Dickenquellung		ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 13 %
	Abhebefestigkeit		EN 13329, Anhang D	≥ 1,8 N/mm ²
	Verhalten bei Kratzbeanspruchung		EN 438	Grad 4
	Rutschhemmung schiefe Ebene		DIN 51130	Strukturabhängig: -/R 9/R10
	Entsorgung			EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 2: Lieferung Unterboden

Lieferant: Parador

Produkt: Akustik Protect 100

Artikelnummer: 1253998

Format: Rollen a 7,5m²

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 3: Lieferung Sockelleisten

Lieferant: Parador

Produkt: _____

Format: _____

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 4: Schwimmende Verlegung des Bodenbelages

Gelieferten Boden von Parador inklusive PE-Folie nach Herstellervorgaben fachgerecht schwimmend verlegen.

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 5: Einbau von Sockelleisten

Sach- und fachgerechtes Einbauen der gelieferten Parador Sockelleisten (Montage mit Clip, alternativ schrauben / nageln / kleben). Alle Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt.

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____