

PARADOR

Allgemeine Vorbemerkungen zur technischen Ausführung sind unter Berücksichtigung der VOB alle nach DIN 18299 (ATV) sowie DIN 18365 gültigen Regeln, insbesondere die DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ und die DIN EN 13329 / DIN EN 15468 zu beachten. Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr. Für die Ausführung sind insbesondere die produktspezifischen Verarbeitungsvorschriften vom Hersteller zu berücksichtigen sowie die allgemeinen Vorgaben, Normen und Technischen Regeln.

Liefern und Verlegen eines Bodenbelags für die schwimmende Verlegung auf entsprechenden Unterböden

Position 1: Lieferung Bodenbelag Laminat Trendtime 5 zur schwimmenden Verlegung

Hersteller: Parador

Produkt: Laminat Trendtime 5

Format: 638 x 330 x 8 mm

























Dekor: nach Wahl

Artikel Nr.: _____

Zertifikate:

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen) Privater Bereich Gewerblicher Bereich	Lifetime 5 Jahre
Hinweise	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <small>EN 14041:2004/AC:2005</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>MISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>BLAUER ENGEL UMWELTTECHNIK</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>eco INSTITUTE TESTED PRODUCT ID:1112-12026-01</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>floor score www.floor-score.com</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>Qualität überwacht Funktionalität www.floor-score.com</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>PEFC www.pefc.org</small> </div> <div style="text-align: center;">  <small>THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15021 Institut Bauen und Umwelt e.V.</small> </div> </div>	

Klassifizierung:

Klassifizierung		
	Prüfnorm	Bewertung
 Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 13329	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro
 Nutzungsstufe 32 Mittelstark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 13329	Klassenräume, kleine Büros, Boutiquen
 Beständigkeit gegen Abrieb	EN 13329, Anhang E	AC 4 (≥ 4.000 Umd.)
 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (kleine / große Kugel)	EN 13329, Anhang H	≥ 12 N / ≥ 750mm
 Brandverhalten	EN 13501-1	C _f s1
 Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
 Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
 Verhalten gegenüber Zigaretteglut	EN 438-2	Grad 4
 Lichtechtheit	EN ISO 4892-2	Graumaßstab: Stufe ≥ 4
 Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
 Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV
 Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	0,048 m ² K/W
 Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
 Eindruck nach konstanter Belastung	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
 Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
 Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	> 1 kN/m (Länge) > 2 kN/m (Breite)
 Trittschall	ISO 717-2	14 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)
 Maßänderung	EN 13329, Anhang C	≤ 0,9mm
 Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
 Abhebefestigkeit	EN 13329, Anhang D	≥ 1,8 N/mm ²
 Verhalten bei Kratzbeanspruchung	EN 438	Grad 4
 Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	Strukturabhängig: -/R 9/R10
 Entsorgung		EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 38
 Aqua-Proof: Ermöglicht Einsatz in Feuchträumen (mit bis zu einer Stunde Schutz bei stehendem Wasser (bitte Verlegehinweise beachten)).		

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 2: Lieferung Unterboden

Lieferant: Parador

Produkt: Akustik Protect 100

Artikelnummer: 1253998

Format: Rollen a 7,5m²

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 3: Lieferung Sockelleisten

Lieferant: Parador

Produkt: _____

Format: _____

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 4: Schwimmende Verlegung des Bodenbelages

Den gelieferten Boden von Parador inklusive PE-Folie nach Herstellervorgaben fachgerecht schwimmend verlegen:

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Position 5: Einbau von Sockelleisten

Sach- und fachgerechtes Einbauen der gelieferten Parador Sockelleisten (Montage mit Clip, alternativ schrauben / nageln / kleben). Alle Ecken auf Gehrung geschnitten und verleimt:

Menge: _____ Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____