PROFI-TEC

Profilsystem
Profile system

Für Parkett, Laminat und Korkböden
For parquet, laminate and cork floorings

prinz

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

PROFI-TEC

Profilsystem
Profile system

Professionelle Technik - perfektes Design
Professional technology - perfect design

Ihre Vorteile

- Phantastische Optik durch verdeckte Befestigung.
- Automatische Anpassung in Höhe und Neigung.
- Hohe Kraftschlüssigkeit.
- Schnelle und sichere Montage
- Für hohe Belastungen geeignet.
- Oberprofil jederzeit problemlos demontierbar und wiederverwendbar.

Your benefit

- Fantastic visual impact thanks to hidden installation.
- Automatic adjustment in height and inclination.
- High frictional connection.
- Quick and safe assembly.
- Suited for heavy loads.
- Trouble-free removal of top section for reuse

.

Das PROFI-TEC Clipsprofilsystem ist konstruiert für Belagstärken von 6 bis 23,5 mm. Verdeckt befestigt bieten PROFI-TEC Profile eine perfekte Optik ohne Schraublöcher.

Die Montage ist besonders schnell und einfach. Mit dem bogenverzahnten Gelenksteg rastet das Oberprofil im Basisprofil ein und passt sich automatisch dem Bodenbelag an - variabel in Höhe und Neigung. Auch bei starken Niveauunterschieden liegt das Profil an beiden Seiten dicht an.

Gleichzeitig erlaubt die Bogenverzahnung die problemlose Demontage. Das Oberprofil kann bei Bedarf gelöst und anschließend wieder im Basisprofil verankert werden.

PROFI-TEC Profile sind äußerst stabil und verwindungssteif. Sie wurden vom deutschen TÜV auf eine Druckbelastbarkeit von 1,5 Tonnen getestet.

Gelenksteg
Joint bar

Bogenverzahnung
Spiral toothing

Klemmkanal
Lock channel

The PROFI-TEC clip profile system is designed for floor-covering thicknesses from 6 to 23.5 mm. Thanks to the hidden installation the PROFI-TEC profiles create a perfect look without screw holes.

The installation is particularly quick and easy. With the spiral toothed joint bar, the top profile locks into the base profile and automatically adjusts to the floor covering - variable in height and inclination. Even in case of major level differences the profile fits tightly on both sides.

At the same time, the spiral toothing allows for a trouble-free disassembly. The top profile can be removed, if needed and reinserted into the base profile.

PROFI-TEC profiles are extremely sturdy and torsion-resistant. They were tested by the German TÜV for a compressive strength of 1.5 tonnes.

PROFI-TEC Master System für Belagstärken 7-17,5 mm
PROFI-TEC Master system for covering thicknesses 7-17,5 mm

PROFI-TEC Master Übergangsprofil — PROFI-TEC Master connection section

300 34 mm
- Aluminium.
- Für Belagstärken 7-15 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-15 mm.
- Height compensation up to 6 mm.





314 34 mm
- Aluminium.
- Für Belagstärken 12-17,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 12-17,5 mm.
- Compensation of differences in level up to 6 mm.



PROFI-TEC Master Anpassungsprofil — PROFI-TEC Master adaptation section

304 47 mm
- Aluminium.
- Für Belagstärken 7-17,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede von 17,5 mm bis auf 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.



PROFI-TEC Master Abschlussprofil — PROFI-TEC Master border section

308 28 mm
- Aluminium.
- Für Belagstärken 8-14 mm.
- Ideal geeignet für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren und bodentiefen Fenstern.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 8-14 mm.
- Suitable for wall connections as well as joints at balcony doors and floor-to-ceiling windows.



310 28 mm
- Aluminium.
- Für Belagstärken 12-17,5 mm.
- Ideal geeignet für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren und bodentiefen Fenstern.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 12-17,5 mm.
- Suitable for wall connections as well as joints at balcony doors and floor-to-ceiling windows.



PROFI-TEC Master Basisprofil PROFI-TEC Master base section

242 14,8 mm

- Aus schlagzähem Kunststoff.
- Für Belagstärken 12-17,5 mm.
- Impact resistant PVC.
- For covering thicknesses 12-17,5 mm.



Eloxaltöne Anodised colours

gold / gold

sahara / sahara

silber / silver

Edelstahl matt
stainless steel matt

Edelstahl poliert
stainless steel polished

bronze / bronze

Holzdekore Woodstyle decors

Buche / beech

Eiche dunkel / dark oak

Eiche hell / light oak

Ahorn / maple

Nussbaum / walnut

i Ober- und Unterprofil zusammen verpackt. Top and base section are shrink-wrapped together. .

PROFI-TEC Master System für Belagstärken 7-17,5 mm
PROFI-TEC Master system for covering thicknesses 7-17,5 mm

PROFI-TEC Master Übergangsprofil — PROFI-TEC Master connection section

303 34 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 7-15 mm.
- Flache Ausführung ohne Zierrillen.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-15 mm.
- Flat design without grooves.
- Compensation of differences in level up to 6 mm.





PROFI-TEC Master Anpassungsprofil — PROFI-TEC Master adaptation section

307 44 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 7-17,5 mm.
- Flache Ausführung ohne Zierrillen.
- Gleicht Niveauunterschiede von 17,5 mm bis auf 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Flat design without grooves.
- Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.



PROFI-TEC Master Abschlussprofil — PROFI-TEC Master border section

313 26 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 8-14 mm.
- Flache Ausführung ohne Zierrillen.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 8-14 mm.
- Flat design without grooves.



Eloxaltöne — Anodised colours

sahara / sahara

silber / silver

Edelstahl matt
stainless steel matt

Edelstahl gebürstet
stainless steel brushed

ⓘ Ober- und Unterprofil zusammen verpackt. Top and base section are shrink-wrapped together.

PROFI-TEC Junior System für Belagstärken 6-12 mm
PROFI-TEC Junior system for covering thicknesses 6-12 mm

PROFI-TEC Junior Übergangsprofil PROFI-TEC Junior connection section

316 33 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 6-12 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 3 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 6-12 mm.
- Compensation of differences in level up to 3 mm.



PROFI-TEC Junior Anpassungsprofil PROFI-TEC Junior adaptation section

318 44 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 6-12 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede von 12 mm bis auf 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 6-12 mm.
- Height compensation from 12 mm to 0 mm.



PROFI-TEC Junior Abschlussprofil PROFI-TEC Junior border section

320 26 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 6-12 mm.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 6-12 mm.



Eloxaltöne Anodised colours

sahara / sahara

silber / silver

Edelstahl matt
stainless steel matt

bronze / bronze

Holzdekore Woodstyle decors

Buche / beech

Eiche hell / light oak

Ahorn / maple

Nussbaum / walnut

PROFI-TEC XXL System für Belagstärken 16-23,5 mm
PROFI-TEC XXL system for covering thicknesses 16-23,5 mm

PROFI-TEC XXL Übergangsprofil PROFI-TEC XXL connection section

302 43 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 16-23,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 16-23,5 mm.
- Compensation of differences in level up to 6 mm.



PROFI-TEC XXL Anpassungsprofil PROFI-TEC XXL adaptation section

306 54 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 16-23,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede von 23,5 mm bis auf 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 16-23,5 mm.
- Height compensation from 23,5 mm to 0 mm.



Eloxaltöne Anodised colours

silber / silver

Edelstahl matt
stainless steel matt

Perfekte Montage in drei einfachen Schritten
Perfect assembly in three simple steps

Basisprofil verkleben

Vorzugsweise das Basisprofil auf dem Untergrund verkleben. Auf einwandfreiem Estrich und Holz empfehlen wir handelsüblichen Montagekleber; auf schlechtem Estrich und bröckeligen Dehnungsfugen einen 2-Komponenten-Kleber auf Gießharzbasis.

Basisprofil im Klebebett ausrichten. Eine Dehnungsfuge zwischen Belag und Profil berücksichtigen. Kleberüberschüsse vorsichtig entfernen. Vor dem Einrasten des Oberprofils den Kleber vollkommen aushärten lassen.

Gluing of base section

Preferably, glue the base section onto the substrate. On sound screed and wood we recommend commercially available assembly adhesive; on poor screed and friable expansion joints a 2-component adhesive cast resin-based.

Align the base profile in the adhesive bed. Please consider an expansion joint between the covering and the profile. Carefully remove excess adhesive. Allow the adhesive to cure completely before snapping the top section into place.

Alternativ: Basisprofil verschrauben

Dehnungsfuge berücksichtigen und Bohrlöcher anzeichnen. Die beiden äußeren Bohrungen so weit wie möglich nach außen setzen, maximal 4 cm vom Seitenrand. Pan Head Schrauben verwenden.

Alternatively: Screwing the base section

Take the expansion joint into account and mark the drilling holes. Drill the two outer holes as far outwards as possible, maximum 4 cm from the side edge. Use Pan Head screws.

Profil einrasten

Unter Handdruck das Oberprofil in das Basisprofil drücken bis es eingerastet ist. Der kreisrunde Gelenksteg wirkt im Klemmkanal wie ein Kugelgelenk. Nach Bedarf passt sich das Profil automatisch in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an.

Snapping the profile into place

Press the top section into the base section by hand until it has snapped into place. The circular joint web acts like a ball joint in the clamping channel. As required, the profile automatically adapts to height and inclination of the floor covering.

Oberprofil fixieren

Beim Fixieren unbedingt ein Schlagholz längs unterlegen. Das Profil rastet so weit ein bis es dicht an beiden Seiten anliegt.

Demontage
Einen Spachtel unter das Oberprofil schieben und das Profil auf einer Länge von 20 cm gleichmäßig anhebeln. Die Bogenverzahnung am Gelenksteg ermöglicht ein „Ausrasten“ des oberen Profils. Das Profil vorsichtig abziehen. Nach dem „Säubern, Schleifen und Neuverlegen“ des Bodenbelags kann das Oberprofil wieder im Basisprofil arretiert werden.

Fixing of top section

When fixing, be sure to place a wooden support underneath lengthwise. The profile snaps into place until it is tight on both sides.

Disassembly
Push a spatula under the top section and lever off the profile evenly over a length of 20 cm. The spiral toothing on the joint bar allows the top section to unlatch. Carefully pull off the profile. After “cleaning, abrading and re-laying” of the floor covering the top section can be locked back into the base section.

Passgenaue Produkte mit System. Made by PRINZ.
Precisely fitting products with a system. Made by PRINZ.

Schön, dass Sie sich für ein Produkt von Carl Prinz interessieren. Sie entscheiden sich damit für ein Produkt, bei dem Funktion und Qualität eine perfekte Lösung ergeben. Basierend auf über 130 Jahren Erfahrung und einer Produktion, die voll und ganz in unserer Hand liegt.

Thank you for your interest in a product made by Prinz. You have chosen a product in which function and quality result in a perfect solution. Based on over 130 years of experience and a production that is entirely in our in our hands.

Qualität und Leistung als PRINZip
Quality and performance as a PRINZiple

In Partnerschaft mit Industrie, Handwerk und Handel entstehen in der Prinz-Entwicklungsabteilung innovative Produkte, die die Verlegung von Bodenbelägen vereinfachen, die Optik perfektionieren und universell einsetzbar sind.
Die Prinz-Prozesskompetenz umfasst von der ersten Idee bis zur Marktreife alle Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsschritte. So entwickeln wir für unsere Kunden durchdachte, sichere und langlebige Produktsysteme, die eine einfache Verlegung ermöglichen. Unser zukunftsweisendes Produktportfolio hält für alle Anforderungen die richtigen Lösungen bereit.

In partnership with industry, trade and commerce, innovative products are created in the Prinz development department that simplify the installation of floor coverings, perfect the appearance and are universally applicable.
The Prinz process competence encompasses all development, testing and manufacturing steps from the initial idea to ready-to-market. In this way, we develop sophisticated, safe and durable product systems for our customers that allow easy installation. Our forward-looking product portfolio offers the right solutions for all requirements.

„Ertragsstarke Produkte und eine hohe Warenverfügbarkeit machen Prinz zu einem starken Partner, auf den Sie sich jederzeit verlassen können."

"Efficient products and a high level of product availability make Prinz a strong partner you can rely on at all times."

Notizen
Notes

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

T +49 2823 9703-0
F +49 2823 9703-99
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand
Siemensstraße 62
D-47574 Goch

T +49 2823 9326-0
F +49 2823 9703-99

www.carlprinz.de

PRINZ

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

4 012406 036930

899 30 10 300
02-2020-B300