Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

297 EB



- **Bezeichnung:**	Einfach biegbares EB-Profil aus Aluminium, Ohne Zierrillen
- **Anwendung:**	Trennprofil für die geschwungene Verlegung bei elastischen oder textilen Bodenbelägen, insbesondere für Beläge mit Akustikrücken. Nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags.
- **Stanzung:**	Offene EB-Stanzung mit Montageloch
- **Länge des Profils:**	2,7 m
- **Profilbreite:**	29,0 mm
- **sichtbare Profilbreite:**	10,0 mm
- **Profilhöhe:**	10,0 mm
- **Innenmaß:**	7,0 mm
- **kleinster biegbarer Kreisdurchmesser:**	100 cm
- **Legierung des Profils:**	Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:**	Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:**	A1 = nicht brennbar

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**

Datum/date: 24.08.2020

www.kueberit.com

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die gestanzten Profilschenkel sind grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig ein zu spachteln.
3. Der Klebstoff bzw. die Spachtelmasse muss formschlüssig mit der einfach biegbaren Stanzung abschließen.
4. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
5. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2020**