


- **Profiltyp:**

305 U



- **Bezeichnung:** Ungestanztes Profil aus Aluminium
- **Anwendung:** Abschlussprofil für die gerade Verlegung bei keramischen elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen, nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilbreite:** 22,5 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 2,0 mm
- **Innenmaß:** 12,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu natur	F0
Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die Profilschenkel sind grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig einzuspachteln.



-
3. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.
 4. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
 5. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.