


- **Profiltyp:**

**306 U**



- **Bezeichnung:**

Ungestanztes Profil aus Aluminium

- **Anwendung:**

Abschlussprofil für die gerade Verlegung bei keramischen elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen, nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags

- **Länge des Profils:** 2,50 m

- **Profilbreite:** 22,5 mm

- **Breite sichtbarer Teil:** 2,0 mm

- **Innenmaß:** 15,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu natur	F0
Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die Profilschenkel sind grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig einzuspachteln.



- 
3. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
  4. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.