


- **Profiltyp:**

788 H



Schwenk-Ebene 1
↑>13mm



Schwenk-Ebene 2
↓<13mm

- **Bezeichnung:**

FCS 718 ®; 3-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit zwei Schwenkebenen. Ummantelt mit Holzdekorfolie, inkl. Befestigungsmittel.

- **Anwendung:**

Übergangsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten Hartbodenbelägen bei gleich hohen Hartbodenbelägen.
Zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium, Drehgelenk aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

38,0 mm

- **Anwendungsbereich:**

7,0 – 18,0 mm

- **Abdeckbreite:**

2 x 13,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbtone:**

Eiche hell
Eiche weiß gekalkt

H30

H33



Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.