

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP M23-001

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO) des europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DOP M23-001

MeisterParkett. longlife PD 450 | ultramattlackiert, MeisterParkett. longlife PD 400 | ultramattlackiert, MeisterParkett. longlife PS 500 | ultramattlackiert, MeisterParkett. longlife PS 300 | ultramattlackiert, MeisterParkett. longlife PC 200 | ultramattlackiert

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Mehrschichtparkett (gemäß EN 13489) zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung in Gebäuden

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, D-59602 Ruethen-Meiste

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

6 a). Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name des Prüflabors, das die Konformitätsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Prüfberichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.






NB 0766 - EPH - Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie
GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden

NB 0432 - Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW),
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte
.....
Notifizierte Stelle

6 b). Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

7. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	 D _{fl-s} 1 bei schwimmender Verlegung  C _{fl-s} 1 bei vollflächiger Verklebung mit dem Klebstoff UZIN MK 250 NEU	EN 14342: 2013
Emission (Abgabe) von Formaldehyd	 E1	EN 14342: 2013
Emission von (Gehalt an) Pentachlorphenol	 $\leq 5 \times 10^{-6n}$	EN 14342: 2013
Bruchfestigkeit	NPD (keine Leistungsbestimmung)	EN 14342: 2013
Gleitwiderstand	NPD (keine Leistungsbestimmung)	EN 14342: 2013
Wärmeleitfähigkeit	 0,135 W/(m*K)	EN 14342: 2013
Dauerhaftigkeit ohne Behandlung mit Holzschutzmittel (d.h. natürliche Dauerhaftigkeit)	Klasse 1	EN 14342: 2013

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i. V. Rudolf Hester, Leitung Qualitätsmanagement
.....
(Name und Funktion)

D-59602 Ruethen-Meiste, 28.02.2025
.....
(Datum und Ort)



.....
(Unterschrift)