

# TECHNISCHES DATENBLATT

## EURO LANDHAUSDIELE EICHE XL

### DIMENSION

- **Länge:** 2.200 mm
- **Breite:** 249 mm
- **Stärke:** 14 mm

### PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier

Leichte Fase längsseitig



### OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.  
Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.  
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

### LEIM

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller)  
oder gleichwertig

### VERBINDUNG

Uniclic® längsseitig

### HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

EU

### VERPACKUNG

- **Paket:** 6 Stück 3,29 m<sup>2</sup>
- **Palette:** 32 Pakete 105,28 m<sup>2</sup>

### ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1  
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.  
Bitte Verlegeanleitung beachten.